

TEKNİK ÖZELLİK															
ÜRETİM	KARATAŞ 6049			KARATAŞ 6549			KARATAŞ 7549			KARATAŞ 9049			KARATAŞ 10049		
Motor	Turbo Intercooler			Tabii Emişli			Turbo Intercooler			Turbo Intercooler			Turbo Intercooler		
Silindir Sayısı	3			4			4			4			4		
Silindir çap ve stork (mm)	105/118			105/118			105/118			105/118			105/118		
Silindir hacmi (cm <sup>3</sup> )	3066			4087			4087			4087			4087		
Max güç HP	60			65			75			83			95		
Max Motor devri (RPM)	2200			2200			2200			2200			2200		
Max Tork Nm/d	253,7-1300			258,7-1300			284,6-1300			307,5-1300			348-1300		
Yakıt Pompası	Düz Sıralı BOSCH			Düz Sıralı BOSCH			Düz Sıralı BOSCH			Düz Sıralı BOSCH			Düz Sıralı BOSCH		
Hava Filtresi	Kuru Tip			Kuru Tip			Kuru Tip			Kuru Tip			Kuru Tip		
Transmisyon															
Vites seçeneği	12F + 12R			12F + 12R			12F + 12R			12F + 12R			12F + 12R		
İleri-Geri kumanda	Mekanik Senkro			Mekanik Senkro			Mekanik Senkro			Mekanik Senkro			Mekanik Senkro		
	Yüksek	Orta	Düşük	Yüksek	Orta	Düşük	Yüksek	Orta	Düşük	Yüksek	Orta	Düşük	Yüksek	Orta	Düşük
1	10,35	3,90	1,53	10,35	3,90	1,53	10,74	4,05	1,60	11,20	4,21	1,66	11,20	4,21	1,66
2	15,33	5,78	2,27	15,33	5,78	2,27	15,90	6,00	2,36	16,54	6,24	2,46	16,54	6,24	2,46
3	22,43	8,45	3,33	22,43	8,45	3,33	23,27	8,77	3,46	24,20	9,13	3,60	24,20	9,13	3,60
4	31,52	11,88	4,68	31,52	11,88	4,68	32,70	12,33	4,86	34,00	12,82	5,05	34,00	12,82	5,05
Geri: 1	8,68	3,27	1,29	8,68	3,27	1,29	9,01	3,40	1,34	9,37	3,53	1,4	9,37	3,53	1,4
2	12,85	4,84	1,91	12,85	4,84	1,91	13,34	5,03	1,98	13,87	5,23	2,06	13,87	5,23	2,06
3	18,81	7,09	2,79	18,81	7,09	2,79	19,52	7,36	2,90	20,30	7,65	3,01	20,30	7,65	3,01
4	26,43	9,96	3,92	26,43	9,96	3,92	27,43	10,34	4,07	28,5	10,75	4,24	28,5	10,75	4,24
Debriyaj	310 mm			310 mm			310 mm			310 mm			310 mm		
Frenler	Islak tip / Yağ banyolu disk fren			Islak tip / Yağ banyolu disk fren			Islak tip / Yağ banyolu disk fren			Islak tip / Yağ banyolu disk fren			Islak tip / Yağ banyolu disk fren		
Hidrolik Sistem															
Tipi	Derinlik - Pozisyon - Hassasiyet Kontrol			Derinlik - Pozisyon - Hassasiyet Kontrol			Derinlik - Pozisyon - Hassasiyet Kontrol			Derinlik - Pozisyon - Hassasiyet Kontrol			Derinlik - Pozisyon - Hassasiyet Kontrol		
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2400			2400			2400			2400			2400		
Hidrolik Pompa	Dişli Tip			Dişli Tip			Dişli Tip			Dişli Tip			Dişli Tip		
Hidrolik Güç Çıkışı	4			4			4			4			4		
Kuyruk Mili															
Tipi	Motordan ve Tekerden hareketli			Motordan ve Tekerden hareketli			Motordan ve Tekerden hareketli			Motordan ve Tekerden hareketli			Motordan ve Tekerden hareketli		
Devir Hızı	540 / 540E			540 / 540E			540 / 540E			540 / 540E			540 / 540E		
Ön Aks	2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		4WD	4WD		4WD	4WD		4WD
Dönüş Turu Frensiz (m)	3,32		3,35	3,32		3,35	3,32		3,35	4,25		4,25	4,25		4,25
DİREKSİYON															
	Hidrostatik			Hidrostatik			Hidrostatik			Hidrostatik			Hidrostatik		
KAPASİTELER(LİTRE)															
Mazot Deposu(Ltr)	67			67			67			67			67		
Motor Yağı(Ltr)	9			11			11			11			11		
Şanzüman & Hidrolik(Ltr)	55			55			55			55			55		
Ön Diferansiyel(Ltr)	5,5			5,5			5,5			5,5			5,5		
Ön Aks(Ltr)	0,6			0,6			0,6			0,6			0,6		
Direksiyon(Ltr)	2			2			2			2			2		
Radyatör(Ltr)	8,5			8,5			8,5			8,5			8,5		
Ölçüler (mm)															
İki aks arası mesafe	2210±10			2340±10			2340±10			2340±10			2340±10		
Ön iz genişliği	1510-1940			1510-1940			1510-1940			1510-1940			1510-1940		
Arka iz genişliği	1555-1865			1555-1865			1555-1865			1555-1865			1555-1865		
Uzunluk	3920±50			4050±50			4050±50			4050±50			4050±50		
Genişlik	1755-2140			1900-2310			1900-2310			1900-2310			1900-2310		
Yükseklik	2320			2320			2320			2320			2320		
Kann Altı Yükseklik	400-525			450-525			450-525			450-525			450-525		
Ağırlık (kg)	2530			2860			2860			2860			2860		
Lastikler															
Ön lastikler	7,50x16		9,5x24-280/85R24	7,50x16		9,5x24-280/85R24	7,50x16		11,2x24-280/85R 24	12,4x24-320/85R 24-340/85R-24		12,4x24 - 320/85R 24 - 340/85R-24			
Arka lastikler	14,9x28-14,9x30		14,9x28-14,9 x30	14,9x30		14,9x30	16,9x30-13,6x36		18,4x30 - 380/85R-38		18,4x30 - 380/85R-38		18,4x30 - 380/85R-38		
	12,4x36-13,6x36		12,4x36-13,6x36	12,4x36-13,6x36		12,4x36-13,6x36	13,6x36-420/85R 30		340/85R-38 - 460/85R 30		340/85R-38 - 460/85R 30		340/85R-38 - 460/85R 30		

Şube	Adres	Telefon
Adapazarı	Tuzla Mh. Zirai Aletler San. Sit. C3 Blok Karşısı Adapazarı / Sakarya	0264 274 03 88
Bursa	Yiğitler Mh. E1 Sk. Kamyon Yapı Koop. No:7 Yıldırım / BURSA	0224 253 19 74
Kocaeli	Akse Mh. Rahmi Dibek Cd. No: 317 Çayırözü / KOCAELİ	0262 721 40 01
Edirne	Koca Sinan Mh. E5 Karayolu Cd. İstanbul yolu 7.km No: 47 Edirne	0284 236 50 05
Gebze	Gaziler Mh. İbrahim Ağa Cd. Yumrukaya Yolu Üzeri No: 231 Gebze KOCAELİ	0262 641 17 97
Gönen	Gündoğdu Mh. Sanayi Sitesi No: 6 Gönen / BALIKESİR	0266 772 80 08
İzmit	Yeşilova Mh. Yeni Kandıra Otoban Yolu Üzeri İzmit / KOCAELİ	0262 332 56 35
Keşan	İstanbul Yolu 4.km Keşan Petrol Yanı Keşan / EDİRNE	0284 763 12 00
Tekirdağ	Çınarlı Mh. Hayrabolu Cd. No: 28 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ	0284 261 30 05



karatastraktor.com

[/karatastraktor](#)



Kaliteyi ulaşılabılır kıldık.



## KARATAŞ 10049 | KARATAŞ 7549

Klimalı kabin veya tente seçenekleri  
Turbo Intercooler  
Yüksek tork, düşük yakıt  
12 ileri, 12 geri senkro şanzıman  
Çift kuyruk mili devri 540/540E  
Otomatik lift kontrol  
4 Silindir



## KARATAŞ 6549

Klimalı kabin veya tente seçenekleri  
Tabii emişli  
Yüksek tork, düşük yakıt  
12 ileri, 12 geri senkro şanzıman  
Çift kuyruk mili devri 540/540E  
Otomatik lift kontrol  
4 Silindir

## KARATAŞ 6049

Klimalı kabin veya tente seçenekleri  
Turbo Intercooler  
Yüksek tork, düşük yakıt  
12 ileri, 12 geri senkro şanzıman  
Çift kuyruk mili devri 540/540E  
Otomatik lift kontrol  
3 Silindir



Ergonomik  
hostes koltuğu



Ayarlanabilir  
direksiyon



Dijital gösterge



Kuyruk mili ve 4 çeker  
kumanda kolları



Yeni tasarlanmış  
kabin



Zorlu hava koşullarına  
uygun analog gösterge



Güçlü ön arka  
aydınlatma