

RD404 Arkadan Rops - Ortadan Rops		
ÜRETİM		KARATAŞ
Motor	Laidong 4L22BT	
Silindir Sayısı	4	
Silindir çap ve stork (mm)	85/90	
Silindir hacmi (cm³)	2156	
Max güç HP	38	
Max Motor devri (RPM)	2350	
Max Tork Nm/dd	124/1650	
Yakıt Pompası	Düz Sıralı BOSCH	
Hava Filtresi	Kuru Tip	
TRANSMİSYON		
Vites seçeneği	8F + 8R	
İleri - Geri Kumanda	Mekanik	
HIZLAR		İLERİ
1	1,97	1,85
2	2,6	2,42
3	4,08	3,8
4	5,63	5,24
5	7,90	7,36
6	12,03	11,21
7	18,88	17,58
8	29,67	26,75
Debriyaj	Yarı Bağımsız	
Debriyaj iki kademe	Kuru çift balata	
Frenler	Mekanik Yağ Banyolu Disk Fren	
Hidrolik Sistem		
Tipi	Pozisyon - Hassasiyet Kontrol	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	1500	
Hidrolik Pompa	Dişli Tip	
Hidrolik Güç Çıkışı	4	
Kompresör	Ramok Fren Çıkışı	
Kuyruk Mili	Mekanik 6 Freze	
Tipi	Mekanik 6 Freze	
Devir Hızı	540/750	
On Aks	4WD	
Dönüş Turu Frensiz (m)	2	
Direksiyon	Hidrostatik	
Kapasiteler (Litre)		
Mazot Deposu (Ltr)	34	
Motor Yağı (Ltr)	7	
Şanzuman (Ltr)	12	
Hidrolik (Ltr)	20	
On Diferansiyel (Ltr)	5,5	
Direksiyon (Ltr)	9	
Radyatör (Ltr)	9	
Ölçüler (mm)		
İki aks arası mesafe	1805	
Ön iz genişliği	1150	
Arka iz genişliği	1150 - 1450	
Uzunluk	3558	
Genişlik	11500 - 1500	
Yükseklik	2450	
Karın Altı Yükseklik	330	
Ağırlık (kg)	1744	
Laştıklar	6,50 - 16 / 7,50 - 16	
Ön Laştıklar	11,2 - 24 / 12,4 - 24 / 13,6 - 24	
Arka Laştıklar	11,2 - 24 / 12,4 - 24 / 13,6 - 24	

KARATAŞ GENEL MERKEZ

Adres: Akse Mah. Rahmi Dibek Cad.

No: 317 Çayırova/KOCAELİ

T +90 (262) 721 40 01 (02-03)

iletisim@karatastraktor.com

YETKİLİ BAYİ



KARATAŞ

AKILLI TARIM
TEKNOLOJİLERİ

karatastraktor.com

YouTube /karatastraktor

KARATAŞ

AKILLI TARIM
TEKNOLOJİLERİ

RD 404

404 DÖRT DÖRTLÜK TRAKTÖR



KARATAŞ RD 404

Kabin veya tente seçenekleri

Tabii emişli

Yüksek tork, düşük yakıt

8 ileri, 8 geri senkro şanzıman

Çift kuyruk mili devri 540/540E

4 Silindir



El gazı
kumanda kolu



İlave yağ tankı

Hidrolik 4 çıkış

Ramork fren çıkışı



Katlanabilir ortadan
rops



Kolay kullanım
2 spool valf



Analog göstergeler



İleri geri mekik