

KARATAŞ
TRAKTÖR

TARLA SERİSİ



KARATAŞ 6060 | KARATAŞ 7575

- Klimalı kabin veya tente seçenekleri
- Commonrail 4 silindir akıllı motor
- Turbo Intercooler
- Yüksek tork, düşük yakıt
- 12 ileri, 12 geri senkro şanzıman
- Çift kuyruk mili devri 540/540E
- Otomatik lift kontrol



Ergonomik
hostes koltuğu



Ayarlanabilir
direksiyon



Yeni tasarlanmış
kabin



Simpson CRDI
Euro-3B motor



Ergonomik spool valf
kumanda kolları



Dijital gösterge



Üstün Soğutma kapasiteli

Ayarlı çeki opsiyonu vardır



Teknik Özellik



ÜRETİM		KARATAŞ 6060			KARATAŞ 7575			
Motor		SİMPSON CRDI EURO 3B			SİMPSON CRDI EURO 3B			
Silindir Sayısı		4 SİLİNDİR TURBO INTERCOOLER			4 SİLİNDİR TURBO INTERCOOLER			
Silindir Çap ve Stork (mm)		95 7 127			95 7 127			
Silindir Hacmi (cm3)		3,6 LİTRE			3,6 LİTRE			
Max Güç HP		60			75			
Max Motor Devri (RPM)		2200			2200			
Max Tork Nm/dd		235 Nm @ 1500 rpm			238 Nm @ 1500 rpm			
Yakıt Pompası		Bosch CB 18 Yüksek Basınç Pompası			Bosch CB 18 Yüksek Basınç Pompası			
Hava Filtresi		Kuru Tip			Kuru Tip			
Transmisyon		Carraro			Carraro			
Vites Seçeneği		12F + 12R			12F + 12R			
İleri - Geri Kumanda		Mekanik Senkro			Mekanik Senkro			
Hızlar		İleri	Yüksek	Orta	Düşük	Yüksek	Orta	Düşük
		1	10,35	3,90	1,53	10,74	4,05	1,60
		2	15,33	5,78	2,27	15,90	6,00	2,36
		3	22,43	8,45	3,33	23,27	8,77	3,46
		4	31,52	11,88	4,68	32,70	12,33	4,86
		Geri: 1	8,68	3,27	1,29	9,01	3,40	1,34
		2	12,85	4,84	1,91	13,34	5,03	1,98
		3	18,81	7,09	2,79	19,52	7,36	2,90
		4	26,43	9,96	3,92	27,43	10,34	4,07
Debriyaj		310 mm			310 mm			
Frenler		Islak Tip / Yağ Banyolu Disk Fren			Islak Tip / Yağ Banyolu Disk Fren			
Hidrolik Sistem		Mita - Otomatik Lift Kontrollü			Mita - Otomatik Lift Kontrollü			
Tipi		Derinlik - Pozisyon - Hassasiyet Kontrol			Derinlik - Pozisyon - Hassasiyet Kontrol			
Kaldırma Kapasitesi (kg)		2400			2400			
Hidrolik Pompa		Dişli Tip			Dişli Tip			
Hidrolik Güç Çıkışı		4			4			
Kuyruk Millii		Motordan ve Tekerli Hareketli			Motordan ve Tekerli Hareketli			
Tipi		Mekanik, Bağımsız 6 Freze			Mekanik, Bağımsız 6 Freze			
Devir Hızı		540 / 540E			540 / 540E			
Ön AKS		Carraro - 4WD			Carraro - 4WD			
Dönüş Turu Frensiz (m)		3,35			4,25			
		Hidrostatik			Hidrostatik			
KAPASİTELER (LİTRE)		TENTELİ 65 LİTRE - KABİNLİ 100 LİTRE			TENTELİ 65 LİTRE - KABİNLİ 100 LİTRE			
Mazot Deposu (Ltr)		12			12			
Motor Yağı (Ltr)		40			40			
Şanzuman&Hidrolik (Ltr)		5,5			5,5			
Ön Diferansiyel (Ltr)		0,6			0,6			
Ön Aks (Ltr)		2			2			
Direksiyon (Ltr)		8,5			8,5			
Radyatör (Ltr)		2235			2235			
ÖLÇÜLER (mm)		1510 - 1940			1510 - 1940			
İki Aks Arası Mesafe		1555 - 1865			1555 - 1865			
Ön İz Genişliği		3920±50			4050±50			
Arka İz Genişliği		1755 - 2140			1900 - 2310			
Uzunluk		2320			2800			
Genişlik		400 - 525			405 - 525			
Yükseklik		3100			3280			
Kannaltı Yükseklik								
Ağırlık (kg)								
Lastikler								
Ön Lastikler		280/85R 20 - 9,5 X 24 - 280/85R 24			11,2 X 24 - 280/85R 24			
Arka Lastikler		14,9 X28 - 14,9 X 30 - 420/85R 30			14,9 X 30 - 420/85R 30			
		13,6 X 36			13,6 X 36 - 340/85R 36			



Karataş Traktör Tic A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Mevki

No: 3302 Gebze / KOCAELİ

iletisim@karatastraktor.com

0262 677 18 92



Stoklardan haberdar olmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.



karatastraktor.com